

ReFa

取扱説明書

ReFa SHOWER JOINT

RX-AT

株式会社MTG

〒453-0041


愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番

MTG第2HIKARIビル

<https://www.mtg.gr.jp>

【お客様相談室】

MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 **0120-315-332**

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。

また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

MTG

We have many dreams

免責事項

- 火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

安全上の注意

- 本品を取り付ける際、指などにけがをしないようにご注意ください。
- 本品を取り付ける際、浴室水栓や浴室内装などを傷つけたり、破損しないようにご注意ください。
- 小さな部品は誤飲のおそれがあります。取りはずした状態のパッキンやニップル、ジョイント本体などを小さなお子様の手の届くところやペットの近くに置かないでください。
- 分解、修理、改造しないでください。水漏れにより家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 本品を取り付けた後、シャワーヘッドの重さによって不安定になる場合は使用しないでください。落下してけがをしたり破損したりするおそれがあります。
- 本品に45℃以上のお湯を通さないでください。故障・変形の原因となります。
- 本品を踏まないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 塩素系気化タイプの防カビ剤・洗浄剤は使用しないでください。本品の劣化や破損の原因となります。

使用上の注意

- ジョイント本体部分の両側にあるサイドボタンを押す際、指を挟まないようにご注意ください。けがをするおそれがあります。
- 本品を取り付ける際、シャワーヘッドの接続ねじとニップルが合わない場合は、無理に取り付けしないでください。シャワーヘッドの接続ねじ、またはニップルが破損するおそれがあります。
- シャワーヘッドを交換する際は、作業前に必ず浴室水栓のハンドルを閉めて、通水していないことを確認してください。
- シャワーヘッド使用中に誤ってサイドボタンを押さないよう、ご注意ください。ヘッドがはずれて落下し、けがをするおそれがあります。また、水漏れにより家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

お手入れ方法

- 柔らかいスポンジや布を水で濡らして拭いてください。汚れがひどい時は、市販のお風呂用の中性洗剤を水で薄めてご使用ください。

廃棄方法

- 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- 本品にキズや亀裂が入った場合は使用を中止して廃棄してください。

製品仕様


商品名	ReFa SHOWER JOINT (リファシャワージョイント)
品番	RX-AT
製品寸法	ジョイント本体:約41×36×29mm ニップル:約φ26×41mm
材質	ポリアセタール、エチレンプロピレンゴム、 ステンレス
同梱品/ 付属品	同梱品:ジョイント本体(1) 付属品:ニップル(2)、取扱説明書(1)
ホース接続ねじ	G1/2
質量	約30g
推奨使用水温	5～45℃
最高使用水圧	0.4MPa(静止時)
製造元	株式会社MTG(日本) 原産国:中国

- 本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本品は日本国内にて企画、開発を行っています。
- 「ReFa」は、(株)MTGの登録商標です。
- 取扱説明書等に記載されている社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 万一、製品に初期不良がありましたら交換いたします。

商品の特長


2台のリファファインバブルシャワーをワンタッチで付け替えて使用できます。

※当社以外のシャワーヘッドの取り付け可否については、確認できかねますのであらかじめご了承ください。



ニップルの取りはずし方

ジョイント本体部分の両側にあるサイドボタンを同時に押したまま①、ニップルを矢印の方向に引いて取りはずします②。



本品を取り付ける

1 水栓ハンドルが閉まっているのを確認し、使用していたシャワーヘッドを反時計回りに回して取りはずします。

2 リファファインバブルシリーズのシャワーヘッドに、ニップルを図の方向に回して取り付けます。

- 別のリファファインバブルシリーズのシャワーヘッドにも同様にニップルを取り付けてください。



3 シャワーホースに、ジョイント本体を図の方向に回して取り付けます。



※ MYM や KVK 製のシャワーホースをご使用の場合、適合したアダプター（別売）をシャワーホースに取り付けてから、ジョイント本体を取り付けてください。

MYM 製



オーリング付


KVK 製



※本品が斜めになっている状態やホース接続ねじのサイズが合っていない場合は、無理に取り付けしないでください。本品またはホース接続ねじ部が破損するおそれがあります。

4

ニップルを取り付けたシャワーヘッドを、ジョイント本体を取り付けたシャワーホースにすき間がないように奥までしっかりと差し込みます。



5

水栓ハンドルを開けて、通水を確認します。


※接続部から水が漏れる場合は、水栓ハンドルを閉め、奥までしっかりと差し込まれているかを確認してください。

※一部のLIXIL INAX製のシャワーヘッドをご使用の場合、接続部から水が漏れる場合があります。その場合は、シャワーヘッドに取り付けられているゴムパッキンとジョイント本体に取り付けられているゴムパッキンを入れ替えてください。

シャワーヘッドを取り替える

1 水栓ハンドルを閉めます。

2 シャワーホースのジョイント
本体部分の両側にあるサイド
ボタンを同時に押したまま
(①)、シャワーヘッドを矢印
の方向に取りはずします(②)。



3 ニップルを取り付けた別の
シャワーヘッドを、シャワー
ホースに差し込みます。



4 水栓ハンドルを開けて、通水を確認します。